

IMPRÄGNIE- RUNG FÜR WAAGE- UND SENKRECHTE OBERFLÄ- CHEN



ISO PAINT
NORDIC^{A/S}

UNSIHTBARER
SCHUTZ VOR
FEUCHTIGKEIT



ISO PAINT
NORDIC 1/2

Der Hersteller empfiehlt: Um stets eine saubere und schöne Oberfläche zu haben, wird empfohlen, behandelte Oberflächen nach Bedarf jährlich oder alle zwei Jahre mit ISO A-CLEAN zu reinigen.

IMPRÄGNIERUNG: EIN UNSICHTBARER SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT

Oberflächen, die vor einem Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sind, sind ein schlechter Nährboden für Moos und Algen und sind zudem noch weniger Frostschäden ausgesetzt. Werden feuchte Oberflächen nicht behandelt, verfärben sie sich mit der Zeit. Iso Paint Nordic hat Imprägnierungsprodukte entwickelt, die einen guten Oberflächenschutz bieten und die Wartung von Dächern, Fassaden und Platten erleichtern.

Wir haben eine Reihe von Lösungen, die senkrechte und waagerechte Flächen vor Wind und Wetter schützen.

Und das ganz ohne eine Farbschicht nach der anderen auftragen zu müssen. Die Imprägnierungen sind für all jene entwickelt worden, die das ursprüngliche natürliche Aussehen bewahren möchten. Die Imprägnierungsprodukte verbinden sich aktiv mit mineralischen Oberflächen und sind optisch unsichtbar.

Die wasserabweisende Wirkung der Imprägnierung verhindert Verfärbungen und Schmutzablagerungen und senkt das Risiko von Salzausblühungen und Frostschäden.

FAKTEN ZU **HYDROBLOCK** UND ZU **PROCOVER**

- *Schutz vor Wasser*
- *Hält die Oberfläche trocken*
- *Selbstreinigende Wirkung*
- *Energiesparend*
- *Äußerst lange Lebenszeit*

SIE IMPRÄGNIEREN JA AUCH IHRE SCHUHE. UND WAS IST MIT IHREM HAUS? HYDROBLOCK IST EBENSO STARK WIE UNSICHTBAR. HYDROBLOCK KANN IHR DACH, IHRE PLATTEN, IHRE MAUERN UND ALLE ANDEREN AUSSENOBERFLÄCHEN BESCHÜTZEN.

INTELLIGENTER SCHUTZ

HydroBlock schützt vor Frostschäden, Wasser und andere Elemente, die die Gebäudeoberflächen beschädigen.

ENERGIESPAREND

U. a. vom Technologischen Institut auf seine energiesparenden Eigenschaften getestet.





HYDROBLOCK WB

Anwendungsbereiche: Pflastersteine, Platten, Fassaden, Lagerhallen und Brückenkonstruktionen aus mineralischen Werkstoffen, wie Mauersteinen, Kalksandsteinen, Mörtel, Sandstein, Granit und Mineralputz

Nicht anzuwenden: An Fenstern (Fenster müssen während der Fassadenbehandlung abgedeckt werden)

Wesentliche Produkteigenschaften: Wasserabweisende Oberfläche, starker Wasserperleffekt, lässt Wasserdampf in der Struktur nach außen, verringert Ausblühungen (von Salz) auf der Oberfläche, keine Versiegelung durch einen Film, verhindert Frostschäden und hemmt das Wachstum von Algen und Grünbelägen.

Farben: Farblos



PROCOVER WB

Anzuwenden auf: mineralischen Oberflächen, wie Sandstein, Beton, Terrazzo, Ton, Kalksandstein, Pflastersteinen und -platten.

Nicht anzuwenden: An Fenstern (Fenster müssen während der Fassadenbehandlung abgedeckt werden)

Wesentliche Produkteigenschaften: Wasser- und fett-/ölabweisende Oberfläche, hemmt das Wachstum von Algen und Grünbelägen. Die Oberfläche ist diffusionsoffen und nicht durch einen Film versiegelt. Gleichzeitig verringert sie das Risiko von Frostschäden.

Farben: Farblos

Iso Paint Nordic empfiehlt zum Imprägnieren die folgenden Produkte:

HYDROBLOCK WB

wasserbasiert, speziell für Flächen, die Wasser und Feuchtigkeit ausgesetzt sind

PROCOVER WB

wasserbasiert, speziell für waagerechte Flächen, die Wasser, Öl und Fett ausgesetzt sind

HYDROBLOCK SB

lösungsmittelbasiert, speziell für harte und dichte mineralische Oberflächen, wie beispielsweise Marmor

PROCOVER SB

lösungsmittelbasiert, wird auf harte und dichte Oberflächen, wie beispielsweise Marmor, aufgetragen, die Wasser, Öl und Fett ausgesetzt sind



Wenden Sie sich an Ihren Oberflächenbehandlungsexperten:

Fa. Schmidt Karl, Oberflächenschutz
7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5
www.oberflaechenschutz.at
bausanierung@gabe.at
0664-3019364

Tvaervej 8
6640 Lunderskov Dänemark
www.isopaint.com