

Dachbeschichtungen für Metaldächer



Beschreibung:

ISO Metall Primer WB ist eine wasserverdünnbare und korrosionshindernde Grundierung auf Basis modifiziertem Alkydharzes, der speziell für diesen Zweck entwickelt worden ist. Desweiteren beinhaltet dieses Produkt korrosionshindernde Pigmente auf Zinkphosphatbasis, samt deckender Pigmente.

Eigenschaften:

ISO Metal Primer WB hat aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung, unter anderem, folgende Eigenschaften:

- Gute Haftung auf Stahl, vorlackierten Stahlplatten u. a.
- Effektiver Korrosionsschutz.
- Schnelle Trocknung.
- Eine Wasserfestigkeit wird bereits nach ca. 4 Stunden Trocknung bei 20° C erreicht.

Kann überlackiert werden mit wasserverdünnbaren Farben wie Isonit Dachfarben (alle Typen und Glanzgrade), und lösungsmittelhaltige Farben, wie zum Beispiel ISO Metall Topcoat.


Anwendung:

ISO Metal Primer WB kann auf Stahlplatten und vorlackierten Fassadenplatten (wie zum Beispiel PVC – oder Polyester Beläge) aus Stahl, die eine Farbauffrischung nötig haben, angewendet werden.

Darüber hinaus kann das Produkt auch zum Grundieren von Stahl verwendet werden – sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich. Vor dem Gebrauch von ISO Metall Grundierung WB, muss der Untergrund gründlich mit einem Hochdruckreiniger gesäubert werden, so dass jeglicher Schmutz, Fett, lose sitzender Rost und Farbe entfernt sind.

Technische Daten:

Typ: Mit Wasser verdünnbare modifiziertes Alkyd.

Farbe: Hellgrau und Oxydrot. 

Verdünnung: Mit max. 5% Wasser, falls notwendig.

Ergiebigkeit: 8-12 m²/ pro Liter.

Arbeitsgeräte: Pinsel, Rolle oder Spritzpistole.

Schichtstärke: Empfehlung: Nassfilm 100 Mym - Trockenfilm 40 Mym.

Glanz: ca. Glanz 5 - matt.

Festkörpergehalt: ca. 1,3 kg pro Liter.

Trockenzeit: Staubtrocken nach ca. 1 Stunde bei 20° C. Überlackierbar nach ca. 1-2 Stunden bei 20° C. Niedrigste Anwendungs- und Härtetemperatur liegt bei +10° C.

Aufbewahrung: Trocken und kühl jedoch frostsicher. Außer Reichweite von Kindern.

WGK: 1

Fa Schmidt Karl. Oberflächenschutz, 7023 Pöttelsdorf, Mühlweg 5,

www.dachsanierung.at.tf

0664 3019364